

9、 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号: CWZ2026-142

项目名称: 数字化时尚传播中心——灯光音响等设备系统采购

报价单位: 人民币元

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
1	单 15 寸 全频音 箱	LiKYLIN	SX-15NX	1. 频率响应 (-6dB): 55Hz-20KHz 2. 分频点: 1.8KHZ 3. 灵敏度 (1m/1W) 96dB (提供检测报告或者产品规格书) 4. 最大声压级 (1m/1W) 122dB (提供检测报告或者产品规格书) 5. 额定功率: 350W 6. 峰值功率: 700W 7. 阻抗: 8Ω	4	只	4500	18000
2	单 12 寸 全频音 箱	LiKYLIN	SX-12NX	1. 音箱类型: 无源二分频 2. 高频单元: 1.75" 复合材质球顶振动音膜 3. 低频单元: 12" 低音 (65mm 耐高温音圈) 4. 外壳材质: 高密度中纤板+耐磨喷漆处理 5. 输入接口: 两个并联的 SPEAKON 插座 6. 频率响应 (-6dB): 60Hz-18KHz 7. 分频点: 2KHZ (12db/Oct) 8. 灵敏度 (1m/1W): 94dB 9. 最大声压级 (1m/1W): 119dB 10. 额定功率: 250W 11. 峰值功率: 500W 12. 阻抗: 8Ω 13. 音箱保护: 双保险灯泡+PCT 电子动态保护 14. 电路保护: 高频保护	2	只	4000	8000
3	单 18 寸 超低 音音箱	LiKYLIN	SX-18NX	1. 频率范围 (-10dB): 38Hz-200Hz 2. 灵敏度 (1m/1W): 97dB 3. 最大声压级 (1m/1W): 128dB 4. 额定功率≥500W 5. 峰值功率≥2000W 6. 阻抗: 8Ω	4	只	5500	21000
4	单 10 寸 全频音 箱	LiKYLIN	SX-10NX	1. 频率响应 (-6dB): 70Hz-18KHz 2. 分频点: 2.2KHZ (12db/Oct)	4	只	4000	16000

				3. 灵敏度 (1m/1W): 92dB 4. 最大声压级 (1m/1W): 115dB 5. 额定功率: 180W 6. 峰值功率: 360W 7. 阻抗: 8Ω				
5	15 寸全频两通道功放	LiKYLIN	SG-600JE	1. 额定功率 4Ω ≥ 2*800W; 2. 额定功率 8Ω ≥ 2*600W; 3. 输入连接器: XLR 平衡卡侬公母座; 4. 控制: 面板: AC 开关、CH1/CH2 增益旋钮, 背板: 立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关: 0.775V 或 1.4V、26dB; 5. 电平增益 (@1KHz) ≥ 33dB; 6. 灵敏度支持 0.775V/1.4V/26dB 三档可调节; 7. 输入阻抗 ≥ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡; 8. 频率响应 (@1W 功率下) ≥ 20-20KHz, +0/-1dB; 9. THD+N (@1/8 功率下) : ≤ 0.05%; 10. 信噪比 20Hz- 20kHz >100dB; 11. 智能保护系统: 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路	2	台	3300	6600
6	12 寸全频两通道功放	LiKYLIN	SG-600JE	1. 额定功率 4Ω ≥ 2*800W; 2. 额定功率 8Ω ≥ 2*600W; 3. 输入连接器: XLR 平衡卡侬公母座; 4. 控制: 面板: AC 开关、CH1/CH2 增益旋钮, 背板: 立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关: 0.775V 或 1.4V、26dB; 5. 电平增益 (@1KHz) ≥ 33dB; 6. 灵敏度支持 0.775V/1.4V/26dB 三档可调节; 7. 输入阻抗 ≥ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡; 8. 频率响应 (@1W 功率下) ≥ 20-20KHz, +0/-1dB; 9. THD+N (@1/8 功率下) : ≤ 0.05%; 10. 信噪比 20Hz- 20kHz >100dB; 11. 智能保护系统: 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路	1	台	3200	3200
7	18 寸超低音两通道功放	LiKYLIN	SG-850JE	1. 额定功率 4Ω ≥ 2*1100W; 2. 额定功率 8Ω ≥ 2*850W; 3. 输入连接器: XLR 平衡卡侬公母座; 4. 控制: 面板: AC 开关、CH1/CH2 增益旋钮, 背板: 立体声、并联、	2	台	7100	14200

				桥接、输入灵敏度开关：0.775V 或 1.4V、26dB； 5. 电平增益 (@1KHz) $\geq 33\text{dB}$ ； 6. 灵敏度支持 0.775V/1.4V/26dB 三档可调节； 7. 输入阻抗 $\geq 10\text{K}\Omega$ 非平衡、 $20\text{K}\Omega$ 平衡； 8. 频率响应 (@1W 功率下) $\geq 20\text{-}20\text{KHz}$, +0/-1dB； 9. THD+N (@1/8 功率下) : $\leq 0.05\%$ ； 10. 信噪比 20Hz- 20kHz >100dB； 11. 智能保护系统：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路				
8	单 10 寸 全频两 通道功 放	LiKYLIN	SG-300JE	1. 额定功率 $4\Omega \geq 2*400\text{W}$ ； 2. 额定功率 $8\Omega \geq 2*350\text{W}$ ； 3. 输入连接器：XLR 平衡卡侬公母座； 4. 控制：面板：AC 开关、CH1/CH2 增益旋钮，背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V 或 1.4V、26dB； 5. 电平增益 (@1KHz) $\geq 33\text{dB}$ ； 6. 灵敏度支持 0.775V/1.4V/26dB 三档可调节； 7. 输入阻抗 $\geq 10\text{K}\Omega$ 非平衡、 $20\text{K}\Omega$ 平衡； 8. 频率响应 (@1W 功率下) $\geq 20\text{-}20\text{KHz}$, +0/-1dB； 9. THD+N (@1/8 功率下) : $\leq 0.05\%$ ； 10. 信噪比 20Hz- 20kHz >100dB； 11. 智能保护系统：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路	2	台	6000	12000
9	4 进 8 出 音频处 理器	LiKYLIN	SC-0408J	1. 平衡输入：4 路卡侬接口输入 2. 平衡智能输出：8 路卡侬接口输出 3. 显示屏：1 个高清 LCD 显示屏 4. 网络：4 个网络接口，支持 RS232 中控/PC 软件操作/系统更新 5. 麦克风输入：电子平衡 6. 主输出频率响应：20Hz~20KHz at 0dBu+1/-3dB 7. 主输出总谐波+噪声失真： $<0.01\%$ at 0dBu 1KHz 8. 最大输入电平：+20dBu 9. 输出最大输出电平：+20dBu 10. 信噪比：108dB	1	台	9500	9500
10	12 路调 音台	LiKYLIN	ST-F12A	提供 ≥ 12 路输入 ≥ 8 单声道+2 组立体声	1	台	3800	3800

				每通道 3 段 EQ 均衡器 60MM 推子长寿命高分析推子 2 组 AUX 母线 (包括 EFF), 1 组返回, 2 编组 带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器 高级 DSP 效果器: 24 种预置效果 高品质 USB 音乐播放器, 包含常用的录音、蓝牙功能 LED 显示 24-bit/192KHz 2 进/2 出 USB 音频 单声道输入单独的噪声门开关 RGB 通道开关指示 通道信号直接输出 全球通用的内置供电, 通道独立 幻象电源开关				
11	一拖二手持话筒	LiKYLIN	HU-1020SA	双通道 UHF 无线系统, 每通道 100 个频率自由选择。 内置高级频率搜索功能, 自动跳过干扰频率, 避免串扰干扰。 内置三级功率调节, 每级约 20 米递增, 安装方便。 配备液晶显示器, 实时显示系统工作状态 自动使用红外频率和 ACT 技术。 内置中度啸叫抑制系统 定位精度: $< \pm 10^\circ$ 灵敏度 (94dB SPL @ 1kHz): $> 6\text{dBu}$ 接收灵敏度: -105dBm 极性模式: 心形指向 拾音灵敏度: -10dBm 发射功率: $> +10\text{dBm}$ 话筒功耗: 120mW 工作距离: 无障碍 30-80 米 音频响应: 50HZ-15KHZ 总谐波失真: $< 0.01\%$	2	套	1768	3536
12	一拖四鹅颈会议	LiKYLIN	HU-104L-EC	1. 四通道 UHF 无线网络, 每通道内置 ≥ 800 个频率可选 2. 内置高级扫频功能, 可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰 3. 内置三级功率调节, 每级约 30 米距离递增, 方便工程安装 4. 配备 LCD 液晶显示屏, 实时反馈系统工作状态 5. 红外线自动对频, ACT 自动选频 6. 话筒支持一键静音贴换, 无延时 7. 话筒采用摇摆式咪杆设计, 经久耐用, 4 支话筒可互换使用 8. 电源记忆功能可用时序器控制 9. 内置中度啸叫抑制功能, 能有效大幅降低啸叫程度	1	套	5500	5500

				10. 手持麦克风和会议单元可混合使用 11. 防手机电池波干扰 12. 发射功率: 10db 13. 工作范围: 40-100 米				
13	天线放大器	LiKYLIN	HU-TF2000	1. 适用频带范围: 500-900MHz 2. 输出/入增益: 0dB(可人手调制增益) 3. 输出端绝缘度: 20dB 4. 输出/入阻抗: 50 欧姆 5. 频宽: 400MHz 6. 接头: TNC 插座 7. 电源供应: DC12-18V 8. 消耗电流: 170mA	1	套	4575	4575
14	会议照明灯光	LiKYLIN	DP-630GR	1. 电压: 110-230V 50/60Hz 2. 通道数量: 单色温 3 个通道, 双色温 6 个通道 3. 额定功率: 200W 4. 光源: 600 颗 LED 灯珠 5. 调光方式: DMX512 通电就亮 6. 显色: Ra $\geq$ 97 7. 控制协议: DMX512(1990 版) [10000 级无抖动线性调光] 8. 操作: 数码地址码和调光强度 9. 散热: 型材铝合金+定制静音风扇散热 10. 信号线: 三芯卡侬头输入/输出 11. 色温: 3200-5600K 数量 $\geq$ 6 台	1	项	18800	18800
15	舞台照明、染色演绎灯光系统	LiKYLIN	DP-544Z	1. 功率: 200W 2. 灯珠: (4W*54 RGBW) 四合一 (灯珠) 3. 光束角度: 15°, 25°, 30°, 45° 数量: 44 台	1	项	32400	32400
16	顶部弧形光系统	LiKYLIN	DP-544Z	1. 功率 $\geq$ 200W 2. 灯珠: (4W*54 RGBW) 四合一 (灯珠) 3. 光束角度: 15°, 25°, 30°, 45° 数量: 20 台 (包含安装吊架)	1	项	16000	16000
17	舞台舞美演绎灯光系统	LiKYLIN	DY-450ZG	1. 额定功率: 450W 2. 光通量 $\geq$ 7950lm, 色温可达 8500K 3. 通道 $\geq$ 16 通道 4. IP 防护等级 $\geq$ IP20 数量 $\geq$ 12 台	1	项	36000	36000
18	切割灯	LiKYLIN	DY-LED800GM	1. 总功率: 900W。 2. 光源寿命 $\geq$ 20,000 小时。 3. 光斑均匀度 $\geq$ 90%。 4. 光束角度: 3° -40°, 可变焦透镜, 线性放大、缩小功能。 5. 调光: 0-100%线性调光。 6. 光圈: 5%~100%顺滑调整。	2	台	13000	26000

19	成像灯	LiKYLIN	DB-L200Z	1. 额定功率:200W 2. 光学角度 $\geq 19^{\circ}$ / 26° 3. 控制模式: 手动/DMX512 4. 色温 ≥ 3200 K	12	台	2750	33000
20	烟机	LiKYLIN	DW-F16B	电压: AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz 电源: ≥ 1500 W 容量: ≥ 3 升 控制方式: 遥控器/线控控制	2	台	1000	2000
21	烟油	LiKYLIN	DW-YYB	烟油, 4.5L/瓶, 一箱 4 瓶	1	箱	760	760
22	灯光控制台	LiKYLIN	DK-L102G	DMX512/1990 标准, 超大 1024 个 DMX 控制通道, 光电隔离信号输出。 超大控制 ≥ 96 台电脑灯或 ≥ 96 路调光, 使用珍珠灯库。 带背光的 LCD 显示屏, 中英文显示 关机数据保持。 U 盘备份和升级。	1	台	5200	5200
23	导播控制台	LiKYLIN	DX-08Z	1、采用三维霍尔摇杆; 2、具备标准 rs232-db9 接口, db25 针接口, RJ45 接口, usb 接口; 3、支持控制主机全自动、半自动、手动导播模式自由切换; 4、导播台支持控制上下左右移动、支持快、慢、变倍、变焦调节;	1	台	5320	5320
24	信号放大器	LiKYLIN	DX-124Z	电源: 100-240V 50-60Hz 输出: DMX512/1990 信号	2	台	400	800
25	12 路 X4KW 直通箱	LiKYLIN	DB-L200Z	供电: 三相五线制 AC380V $\pm 10\%$, 频率 50Hz $\pm 5\%$ 。 额定功率: ≥ 12 路 $\times 4$ KW; 可适用于任何负载。 每路 20A 空开, 过载与短路双重保护高分断空气开关。	1	台	2000	2000
26	安全绳	LiKYLIN	DL-AQB	舞台灯专用安全绳 (配套)	100	条	30	3000
27	重型灯钩	LiKYLIN	DL-01B	压铸铝灯钩, 可承重 ≥ 100 公斤	140	个	40	5600
28	智能控制系统	LiKYLIN	ZH-C600D	硬件系统 (一套): 包含但不限于: 控制主机、电源管理器、无线覆盖、网络交换、平板电脑等相关设备 具备 ≥ 8 路隔离低压继电器 (常开触点) 30V DC/AC 1A 具备 ≥ 8 路数字 I/O 输入 具备 ≥ 8 路红外或单向 RS-232 串行通讯口 具备 ≥ 8 路 7PIN 双向 RS-232/422/485 串行通讯口 具备 ≥ 1 *RJ45 10M/100M 以太网接口, 1*USB 接口, 1*RST 系统复位按钮, 3*LED 系统状态指示灯, :	1	项	56900	56900

				1*RES 系统预留调试接口 ≤24V DC 1A 外接电源 设备 RS232 控制, RS485 控制, TCP/UDP 控制 支持 Android 平板或手机控制 支持墙面板控制 支持 Windows 控制 支持串口指令独立控制以及串口 独立控制 带电源滤波功能 支持通道间延时可调, 支持通道间互锁功能 支持级联控制 支持 8 个电源输出独立管理 屏幕尺寸≥11.5 寸高刷 2.8K 屏 运行内存及储存≥8G+128G Wi-Fi 7 6500 兆级 超薄膜天线 全 2.5GE 网口 千兆路由器 24 口千兆电口, 交换容量 ≥ 336Gbps/3.36Tbps, 转发率 ≥ 27/102Mpps 软件系统: 中控定制软件: 集场景编排、多 轨同步、设备监控、多协议通信、 可视操控、权限安防、主备冗余、 外部联动、运维报表于一体, 实 现一键控全场。				
29	全频扬 声器壁 装支架	定制	SX-475JB	长度五档可调: 320mm、345mm、 370mm、395mm、420mm 最大承重 ≥50kg	8	套	220	1760
30	音箱线	国产	优质	{(258 支无氧铜+神经线 9 根)(加 厚 PVC/红、白)+(填充棉纱)+ 铝箔}*2 芯	300	米	16	4800
31	音频线	国产	优质	3 米 3.5 转双 6.5 音频线	2	条	85	170
32	音频线	国产	优质	3 米卡农公母线	40	条	68	2720
33	三芯卡 侏头	国产	优质	舞台灯专用, 三芯卡农头	30	对	55	1650
34	高清线	国产	优质	50 米 HDMI 高清线	5	条	960	4800
35	信号线	国产	优质	2*0.3mm ² 双芯屏蔽信号线, 100 米 /卷	300	米	9	2700
36	3*2.5mm ² 电源线	国产	优质	3*2.5mm ² 国标电源线, 100 米/卷	500	米	16	8000
37	50Ω 同 轴线缆	国产	优质	专业话筒天线馈线, 线芯单股无 氧铜, 高品质聚乙烯绝缘, 铝箔+ 编织双重屏蔽, 优质 PVC 外护套	100	米	16	1600
38	安装辅 料	定制	优质	安装设备用辅料	1	套	6709	6709
39	控制室 操作台	定制	定制	灯光音响系统控制操作台采用冷 轧钢框架与防火台面, 模块化结 构可按需调整, 带走线孔与散热 通风设计, 适配专业设备部署,	1	套	9600	9600

				满足演出、会议室等场景的集中控制需求。 尺寸≥2400mm*900mm*750mm				
40	设备机柜	定制	定制	42U 设备机柜 尺寸: 宽 600mm*深 600mm*2000mm 选用国内知名品牌	2	台	5500	11000
41	旧舞台拆除	定制	定制	原舞台拆除, 断离电路管线, 自上而下逐层拆除舞台钢构件, 有序清运、合规处置废料	1	项	13500	13500
42	固定式舞台	定制	定制	按基准定位预制钢结构、钢架精准安装, 高度 30 厘米, 科学设计电子屏专用连接及承重固定工艺	1	项	42000	42000
43	活动式舞台	定制	定制	可移动折叠钢结构、模块钢结构框架, 高度 30CM, 台面框架采用 50*50*4 角钢构成 金属架表面喷塑, 配备台架锁定机构, 台面采用 5MM 防火纤维地毯、包边采用 25MM 型材。	14	块	3200	44800
44	椅子	定制	定制	一体成型塑料靠背椅, 单椅成品尺寸: 1. 总高度: 765mm; 2. 座面离地高度: 440mm; 3. 椅身深度: 530mm4. 椅身最大宽度: 520mm (允许误差±5mm)。 主体材质环保 PP 原生工程塑料, 一体注塑成型承重性能单椅静态承重≥150kg。	200	张	220	44000
45	屏幕遮光定制	定制	定制	LED 屏两侧遮光定制、配合舞台后台环境暗黑处理	1	项	6500	6500
46	化妆间前台视频同步系统	定制	定制	支持 8 路 4K 高清视频接入, 8 路 4K 高清信号输出; 支持 75 寸 4K 画面显示; 支持舞台演出画面和化妆间同步显示; 配套设备施工。	1	套	24500	24500
47	安装辅料	定制	定制	安装设备用辅料	1	套	8100	8100
48	直播录播系统	LiKYLIN	DK-LB2048G	摄像机 (一台): 采用 1/1.8 英寸、≥842 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器。采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头, ≥20× 光学变焦, 视场角 60°。支持夜视模式, 红外滤光片可自动切换。支持≥16× 数字变焦。 支持通过 PoE 网线实现对摄像机的供电、控制和音视频信号传输, 布线简单方便。支持 USB3.0、HDMI 及网络接口同时输出三路 4K 超清视频流。 录播主机 (一台): 支持≥4 路 HDMI 输入接口并具备音频采集能力, 输入接口最大可支持 4K 分辨率, 并向下兼容 1080、720 等常	1	套	30000	30000

				规分辨率;支持≥3路高清视频输出,并具备音频输出能力,其中HDMI信号输出≥2路,UVC视频输出≥1路。输出接口最大可支持4K分辨率;支持≥8路声音输入,其中HDMI音频输入≥4路,线路立体声音频输入≥4路,允许不同视频选择不同的音频进行编码合成;支持≥5路声音输出,其中≥2路HDMI音频输出,≥2路线路立体声音频输出,≥1路UAC音频输出; 支持≥1路10/100/1000M自适应RJ45接口;支持≥3路RS232接口,可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备;支持≥4个USB接口; 导播切换台(一台):终端支持1路4K视频合成电影视频录制;具备不少于40个全彩按键,每个按键有独立的RGB全彩背光灯;操纵杆采用三维霍尔摇杆;具备标准rs232-db9接口,db25针接口,RJ45接口,usb接口;采用DC12v电源;支持控制主机全自动、半自动、手动模式自由切换;支持控制摄像机上下左右移动、支持快、慢速拍摄、变倍、变焦调节;支持快速调用画面布局以及特效;支持多个预置位设置和调用,每通道最多8个预置位。; 支持一键启动、暂停、停止录制;支持一键启动、停止直播。				
49	数据备份存储终端	亿彩	MP1008	1、数据备份存储终端的存储运行内存8GB。 2、数据备份存储终端自带多媒体格式一件转换专用程序,支持数据防病毒自动扫描监测隔离功能,支持视频、音频、图片、画面裁剪等内嵌程序。支持实时更新和实时删减及实时转换功能。 3、数据备份存储终端自带USB2.0高速传输接口,传输速度≥15M/每秒。 4、数据备份存储终端具有数据保	1	套	500	500

				护功能，自带磁盘清理功能，兼容电脑、工作站、服务器、播放盒、机顶盒等多种硬件设备。通讯接口具有4pin高速传输金属导体，增强数据传输的稳定性。支持实时编解码及编辑处理功能。支持新程序实时更新与旧程序自动替换升级功能。 5、数据备份存储终端所使用的各种材料和元器件符合电子信息产品中有毒有害物质的限量要求，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等含量分别$<0.1\%$，镉含量$<0.01\%$。 6、数据备份存储终端防护性能具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等特性。 7、数据备份存储终端通过盐雾10级测试和整机阻燃测试，阻燃测试符合V-0级标准；防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级。 8、为了保证数据备份存储终端的信息安全，产品符合国家强制性标准GB 17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分中的三级或更高等级的认证要求。				
50	图像远程切换器	亿彩	J1001	1、支持远程辅助LED大屏幕轮播观看提醒功能，图像辅助切换速度$\leq 1S$，支持操作端与PC端互动控制。 2、支持一键发射远程辅助显示射频信号，远程辅助射频命令可通过人体操控进行远端控制，支持人机互动功能，可通过按键进行显示画面任意切换功能，远程控制距离≥ 30米。 3、图像远程切换器为免维护设计，具有≥ 4个控制开关和指令按钮。 4、兼容2.4GHz无线技术，兼容Windows、麒麟、统信等操作系统运行。 5、支持RF射频信号，无方向性控制限制，抗干扰性强。 6、图像远程切换器所使用的各种材料和元器件符合电子信息产品中有毒有害物质的限量要求，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等含量分别$<0.1\%$，镉含量$<0.01\%$。 7、防护性能具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等特	1	套	500	500

				性。 8、产品通过盐雾 10 级测试和整机阻燃测试，阻燃测试符合 V-0 级标准；防火保护外壳及内部其他元器件均达到 V-0 等级。 9、为了保证产品的网络控制频段为独立频段，不受其他网络设备的干扰。符合国家强制性标准 GB 17799.8-2023 电磁兼容通用标准的相关认证要求。				
总价								639600

投标人名称（加盖公章）：江苏亮彩电子有限公司

日期：2026 年 07 月 22 日

